Technisches Datenblatt

Produkt: CF-RL

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: SCHLEIFMITTEL

Artikelgruppe: SCOTCH-BRITE

Download: 04.09.2026

SCOTCH-BRITE™ CF-RL

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte Volksbank AG Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank Stuttgart
BLZ 600 100 70
Konto 146 294 708

Stand: 08.2013
Ersetzt Stand: 07.2008

Scotch-Brite™ CF-RL Vliesrolle

Produktaufbau

Aufbau:	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
Breite:	50mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 300mm, 900mm
Farbe:	rot, grau, weiß
Feinheitsgrad:	very fine, super fine, ultra fine
Länge:	10m
Schleifkorn:	Aluminiumoxid, Siliciumkarbid, Flint

Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Rollen

Anwendungsbereiche

Werkstoffe:	Stahl, Edelstahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Lacke, Holz, etc.
Werkstücke:	Rohre, Bleche, Gehäuse, Handläufe, etc.

Anwendungsmöglichkeiten

Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauhen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten,.

Merkmale

- Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies Clean & Finish Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)
- Clean & Finish Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S)
- F-Ausführung (Flint)

Vorteile

- Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
- Schleifkorn mit hoher Zähigkeit
- Hartes, spitzes Schleifkorn
- Weiches Schleifkorn

Nutzen

- Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
- Feines, mattes Strichbild (Typ A)
- Markantes Strichbild mit feiner Struktur (Typ S)
- Spezielles Finish, Poliereffekt in Verbindung mit Schleifpaste (Typ F)

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
http://www.3m.de/schleifen
E-Mail: schleifen.de@mmm.com