

Technisches Datenblatt



Produkt: 030

Hersteller: H.B. FULLER

Warengruppe: KLEBSTOFF

Artikelgruppe: 1-K KLEBSTOFF

Download: 07.05.2024

KÖRAPUR 030

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708

Körapur 030

Allgemeine Eigenschaften	Technologie/Basis	Polyurethan
	Produkttyp	Kleb- und Dichtstoff
	Aushärtung	feuchtevernetzend
	Mechanische Eigenschaften	elastisch
	Komponenten	einkomponentig
	Farbe	schwarz, weiß, grau
	Produktvorteile	Gute Kältebeständigkeit Gute Hitzebeständigkeit Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

Technische Daten

Physikalische Eigenschaften		
Dichte	1,4 g/cm ³	DIN 53 479
Feststoffanteil nach Gewicht	94 %	-
Glasübergangstemperatur	-54 °C	DIN EN ISO 6721-1
Spezifischer Volumenwiderstand	$> 1 \cdot 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$	Kö-Prüfmethode 100262
Verarbeitungseigenschaften und Parameter		
Lagertemperatur	5 °C bis 25 °C	-
Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 35 °C	-
Auspressdruck	2 bar bis 5 bar	-
Empfohlene minimale Klebschichtdicke	2 mm	-
Aushärtung		
Hautbildungszeit ¹	45 min	Kö-Prüfmethode 100109
Durchhärtung ²	3 mm/d	-
Volumenänderung	6 %	DIN EN ISO 10563
Mechanische Eigenschaften des ausgehärteten Materials		
Shore Härte (Typ A) ³	45	ISO 868 / DIN 53 505
Zugfestigkeit	2,9 MPa	DIN EN ISO 527
Bruchdehnung	800 %	DIN EN ISO 527
Zugscherfestigkeit ⁴	1,5 MPa	DIN EN 1465
G ₁₀ -Modul	0,8 MPa	DIN EN 1465
Reißfestigkeit	12 N/mm	ISO 34 / DIN 54 504
Einsatzbedingungen		
Gebrauchstemperatur	-60 °C bis 90 °C	-
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit (max. 30 min)	120 °C	-

¹ innerhalb der ersten 24 h; Climate according to DIN 50 014

² Climate according to DIN 50 014

³ nach 28 d; dicke des Prüfkörpers = 6 mm

⁴ Substrate: ALU/ALU



Produkteigenschaften

Anwendungen	Anwendungsfelder	Bauanwendungen Automobilindustrie Transportindustrie Industrieanwendungen
Verarbeitung	Geeignete Substrate	viele verzinkte Stähle viele Aluminium-Legierungen viele Stahl-Legierungen Duroplaste Thermoplaste (außer PE, PP, PTFE) viele Verbundwerkstoffe (z.B. CFRP, GFRP) Glas Mineralische Werkstoffe Holz Beschichtete Oberflächen
	Konsistenz	standfest pastös
	Oberflächenanforderungen	trocken sauber fettfrei
	Oberflächenreinigung	Körasolv GL Körasolv PU Körasolv WL
	Haftvermittler (saugfähige Oberflächen)	Körabond HG 74 E
	Haftvermittler (nicht saugfähige Oberflächen)	Körabond HG 81
	Applikationsmethoden	Schlauchfolienpistole Dosieranlage Kartuschenpistole
	Überstreichbarkeit	nach Hautbildung (abhängig von der verwendeten Farbe)
Reinigung	Reiniger für Werkzeuge	Körasolv GL Körasolv PU
Zertifikate	Zertifizierungen und Konformitätserklärungen	Keine GHS Kennzeichnungen



Hinweise	UV Beständigkeit	Dieses Produkt ist nicht geeignet für Glaskle- bungen mit dauernder UV-Einwirkung auf die Klebläche. Bitte fragen Sie ihren Vertriebs- partner nach Produkten, die für solche An- wendungen geeignet sind.
	Stress Cracking	Beim Verkleben von Kunststoffen, wie PMMA, ABS, Polycarbonat oder Polystyrol können Spannungsrisse auftreten. Bitte fragen Sie ih- ren Vertriebspartner nach Produkten, die für solche Anwendungen geeignet sind.
	Verträglichkeit mit Polystyrol-Schäumen	Das Produkt ist nicht geeignet für die Verkle- bung von Polystyrol-Schäumen. Bitte fragen Sie ihren Vertriebspartner nach Produkten, die für solche Anwendungen geeignet sind.
	Kontakt mit Substanzen vermeiden, die mit Isocyanat reagieren	Das Produkt darf nicht in Kontakt mit Substan- zen kommen, die mit Isocyanat reagieren (z.B. Alcohol, Verdünnungen, Reiniger, Spaltpro- dukte von silanmodifizierten Polymeren oder Silikonen) bevor es voll ausgehärtet ist. Dies würde ein vollständiges Aushärten verhindern.



Weitere Informationen

Lagerung

Körapur 030 sollte innerhalb der vom Gebinde abhängigen Lagerstabilität verarbeitet werden. Die beste Lagerfähigkeit hat das Material im verschlossenen Originalgebinde bei der angegebenen Lagertemperatur.

Sicherheit

Sicherheitshinweise sind im zugehörigen Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Vorbereitung

Bei einigen Substraten ist eine mechanische Vorbehandlung und/oder ein Reiniger oder Primer erforderlich, um eine gute Haftung zu erreichen. Oberflächenanforderungen und geeignete Haftvermittler finden Sie im Abschnitt Produkteigenschaften dieses Datenblattes.

Verarbeitung

Prozessparameter können der Tabelle mit den technischen Daten entnommen werden. Niedrige Tempera-

turen führen zu einer temporär höheren Viskosität und daher niedrigeren Ausspritzmengen und Aushärtezeiten.

Reinigung

Werkzeuge sollten unmittelbar nach Gebrauch gereinigt werden. Nachdem das Produkt ausgehärtet ist kann es nur noch mechanisch entfernt werden. Geeignete Reinigungsmittel sind in der Tabelle mit den Produkteigenschaften zu finden. Kontaktieren Sie ihren Vertriebspartner für weitere Informationen.

Dimensionierung

Die Auftragsdicke ist abhängig von den zu erwartenden maximalen Kräften und Fugenbewegungen. Wir empfehlen eine Mindestschichtdicke von 2 mm.

Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Kömmerring Chemische Fabrik GmbH

Zweibrücker Straße 200 - 66954 Pirmasens - Germany

Tel.: +49 6331 56-2000

Fax: +49 6331 56-1999

www.koe-chemie.de

info@koe-chemie.de



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 910834409



Management System
ISO 9001:2011
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 910834409