

Technisches Datenblatt



Produkt: 8986

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: SPEZIALPRODUKTE

Artikelgruppe: REINIGER/PRIMER/HAFTVERMITTLER

Download: 07.12.2025

3M VHB OBERFLÄCHENREINIGER

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708



VHB™ Oberflächenreiniger

Technische Produkt Information

September 2020

Ersetzt: März 2012

Produkt Beschreibung

3M™ VHB™ Oberflächenreiniger ist ein Gemisch aus Isopropylalkohol und destilliertem Wasser im Verhältnis von 70:30.

3M™ VHB™ Oberflächenreiniger kann auf verschiedenen glatten Materialien wie Metallen, Kunststoffen und lackierten Oberflächen verwendet werden, jedoch sollte die Verträglichkeit vorab geprüft werden.

Eigenschaften

- Entfettung von Oberflächen
 - Vorbereitung von Oberflächen zum Kleben
-

Anwendungsvorschrift

Substratoberflächen müssen vor dem Kleben sauber, trocken, öl- und fettfrei sein.

Entfernen Sie grobe Verschmutzungen mit einem fusselfreien Wischtuch. Oxydschichten können mit Scotch-Brite™ 7447 Schleifvlies entfernt werden.

Oberflächen mit einem mit VHB™ Oberflächenreiniger getränkten fusselfreien Wischtuch in eine Richtung abwischen, bis keine Schmutzrückstände mehr sichtbar sind.

Die Oberflächen müssen vor der Klebebandapplikation trocken sein. Die Trockenzeit hängt von den Umgebungsbedingungen ab.

Halten Sie den Behälter bei Nichtgebrauch immer geschlossen. Führen Sie keine Wiederbefüllung oder Umfüllung in andere Behälter aus, um die Verschmutzung des Reinigers und die Verdunstung des Alkohols und somit die Veränderung des Mischungsverhältnisses zu verhindern.

Lagerung und Haltbarkeit

3M™ VHB™ Oberflächen Reiniger hat eine Haltbarkeit von 36 Monaten ab Herstelldatum und Lagerung im originalen Gebinde bei 16 °C – 25 °C und 40 – 75 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie das Produktetikett und das Materialsicherheitsdatenblatt für Gesundheits- und Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Produkt verwenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die untenstehende 3M Niederlassung oder www.3M.com

Für zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter:
www.3M-Klebetechnik.de

Wichtiger Hinweis

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und VHB sind Marken der 3M Company.

© 3M 2020. All rights reserved.



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 14-3330
Fax +49 (0) 2131 14-3200
E-Mail: kleben.de@mmm.com
www.3M-klebetechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel. +41 (0) 44 724-9121
Fax +41 (0) 44 724-9014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel. +43 (0) 186 686-495
Fax +43 (0) 186 686-10495
E-Mail: kleben-at@mmm.com
www.3M.com/at/kleben