

Produkt: 2903

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: EINSEITIG

Download: 13.01.2025

## SCOTCH GEWEBEKLEBEBAND 2903

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

# Scotch® Gewebeklebeband 2903

## Beschreibung

Das Gewebeklebeband 2903, auch in der Original US Fassung bezeichnet als 3M™ Scotch® „Duct Cloth Tape“ 2903, ist ein Gewebeklebeband für vielseitige Anwendungen.

Es handelt sich um ein mit Polyethylen beschichtetes Gewebe, das mit einem Klebstoff aus einem synthetischen Gummi-Harzgemisch beschichtet ist.

Das Klebeband ist eine gute Wahl zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen. Es ist geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und zur Farbkennzeichnung von Produkten.



---

## Vorteile

- Aggressiver, synthetischer Gummi-Harzklebstoff gewährleistet eine gute Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen
  - Das Gewebe ermöglicht gerades, werkzeugfreies Abreißen in Längs- und Querrichtung
  - Hohe Reißfestigkeit des Gewebes, ideal zum Bündeln von Materialien
- Gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen Oberflächen

## Verwendungszweck

- Generelle Instandhaltungsaufgaben
- Bündeln
- Einpacken
- Verbinden
- Dichten
- Schützen
- Farbige Kennzeichnung

## Physikalische Eigenschaften

Klebstofftyp	Gummi-Harz
Dicke (AFERA 5006)	0,15 mm
Länge	50m
Farbe Klebeband	Schwarz, Silber
Schutzabdeckung	Keine

## Leistungsmerkmale

Klebkraft zu Stahl (AFERA 5001)	8 N /cm
Bruchlast (AFERA 5004)	100 N / 25 cm
Bruchdehnung (AFERA 5004)	30%

## Lagerung und Haltbarkeit

Bei 16 °C – 25 °C und 40 – 65% relativer Luftfeuchtigkeit im Originalkarton lagern.  
12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

## Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [www.3M-Klebertechnik.de](http://www.3M-Klebertechnik.de)

## Wichtiger Hinweis

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

© 3M 2017. All rights reserved.

**3M Deutschland GmbH**  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel. +49 (0) 2131 14-3330  
Fax +49 (0) 2131 14-3200  
E-Mail: kleben.de@mmm.com  
www.3M-klebertechnik.de

**3M (Schweiz) GmbH**  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel. +41 (0) 44 724-9121  
Fax +41 (0) 44 724-9014  
E-Mail: kleben.ch@mmm.com  
www.3M.com/ch/kleben

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel. +43 (0) 186 686-495  
Fax +43 (0) 188 686-10495  
E-Mail: kleben-at@mmm.com  
www.3M.com/at/kleben

