

# Sicherheitsdatenblatt



Produkt: ET536

Hersteller: PERMABOND ENGINEERING ADHESIVES

Warengruppe: KLEBSTOFF

Artikelgruppe: 2-K KLEBSTOFF

Download: 03.05.2024

## PERMABOND ET536B

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH  
Industriestraße 15  
D-75382 Althengstett

Telefon:  
+49(0)7051/9297-0  
Telefax:  
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:  
info@tewipack.de  
Internet:  
www.tewipack.de

Geschäftsführer:  
Alexander Uhl, Michael  
Uhl  
HRB 330424  
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:  
Sparkasse  
Pforzheim Calw  
BLZ 666 500 85  
Konto 17 787

Commerzbank  
Sindelfingen  
BLZ 603 400 71  
Konto 8 001 166

Vereinigte  
Volksbank AG  
Böblingen  
BLZ 603 900 00  
Konto 80 089 003

Postbank  
Stuttgart  
BLZ 600 100  
70  
Konto 146 294  
708



## SICHERHEITSDATENBLATT Permabond ET536B

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

**Produktname** Permabond ET536B

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Identifizierte Verwendungen** Zwei-Komponenten Epoxid-Klebstoff.

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Lieferant** Permabond Engineering Adhesives GmbH  
Niederkasseler Lohweg 18  
40547 Düsseldorf  
Germany  
info.europe@permabond.com

**Hersteller** Permabond Engineering Adhesives Ltd.  
Wessex Way  
Colden Common  
Winchester  
Hampshire. SO21 1WP  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)1962 711 661  
Fax: +44 (0)1962 711 662  
info.europe@permabond.com

#### 1.4. Notrufnummer

**Notfalltelefon** CHEMTREC UK: +(44)-870-8200418 CHEMTREC US: 800-424-9300 (CCN: 829878)

**Notrufnummer** CHEMTREC Germany: +(49)- 69643508409  
CHEMTREC Austria: +(43)-13649237  
CHEMTREC Switzerland: +(41)- 435082011

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Klassifizierung (EG 1272/2008)

**Physikalische Gefahren** Nicht Eingestuft

**Gesundheitsgefahren** Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317

**Umweltgefahren** Aquatic Chronic 2 - H411

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Gefahrenpiktogramme



**Signalwort**

Gefahr

## Permabond ET536B

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gefahrenhinweise</b>                | <p>H315 Verursacht Hautreizungen.</p> <p>H318 Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p>H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.</p> <p>H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sicherheitshinweise</b>             | <p>P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.</p> <p>P302+P352a BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.</p> <p>P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</p> <p>P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p>                                                                      |
| <b>Enthält</b>                         | POLYAMINOAMIDE, MERCAPTAN-TERMINATED OLIGOMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zusätzliche Sicherheitshinweise</b> | <p>P264 Nach Gebrauch kontaminierte Haut gründlich waschen.</p> <p>P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</p> <p>P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den EG-, Bundes- und örtlichen Vorschriften.</p> |

### 2.3. Sonstige Gefahren

Unter normalen Verhältnissen keine. Dieser Stoff ist entsprechend der derzeit gültigen EU Einstufungskriterien nicht als PBT oder vPvB einzustufen.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2 Gemische

|                                                                                                                        |                      |                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|
| POLYAMINOAMIDE                                                                                                         |                      |                                               | 30-60% |
| CAS-Nummer: 68082-29-1                                                                                                 | EG-Nummer: 500-191-5 | Reach Registriernummer: 01-2119972320-44-XXXX |        |
| <b>Klassifizierung</b><br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Chronic 2 - H411 |                      |                                               |        |
| MERCAPTAN-TERMINATED OLIGOMER                                                                                          |                      |                                               | 10-30% |
| CAS-Nummer: 72244-98-5                                                                                                 | EG-Nummer: 701-196-7 | Reach Registriernummer: 01-2120118957-46-XXXX |        |
| <b>Klassifizierung</b><br>Skin Sens. 1B - H317<br>Aquatic Chronic 3 - H412                                             |                      |                                               |        |

## Permabond ET536B

|                                                                                              |                      |                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------|
| TRIS-2,4,6-(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL                                                       |                      |                                               | 1-5% |
| CAS-Nummer: 90-72-2                                                                          | EG-Nummer: 202-013-9 | Reach Registriernummer: 01-2119560597-27-XXXX |      |
| <b>Klassifizierung</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Irrit. 2 - H319 |                      |                                               |      |

Der volle Wortlaut der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 angegeben.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Anhalten von Beschwerden medizinische Hilfe aufsuchen.                                                                                           |
| <b>Verschlucken</b> | Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser zu trinken geben. KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN! Sofort ärztliche Hilfe holen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und Haut mit Seife und Wasser waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Symptome auftreten                                                                                |
| <b>Augenkontakt</b> | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und die Augenlider weit auseinander spreizen. Ärztliche Hilfe anfordern.                                                                                   |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Verschlucken</b> | Kann Verätzungen im Mund und Rachen bewirken.              |
| <b>Hautkontakt</b>  | Verätzungen. Milde Dermatitis, allergischer Hautausschlag. |
| <b>Augenkontakt</b> | Kann schwere Augenschäden verursachen.                     |

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anmerkungen für den Arzt</b> | Keine besonderen Empfehlungen. Symptomatisch behandeln. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Mit Schaum, Kohlendioxid, Trockenpulver oder Wasserdampf löschen.             |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Wasserstrahl nicht zum Löschen verwenden, da Feuer hierdurch verbreitet wird. |

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                        |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Gefahren</b>              | Keine ungewöhnlichen Feuer- oder Explosionsgefahren angegeben.                                                                                         |
| <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b> | Beim Verbrennen entstehen reizende, giftige und schädliche Rauchgase. Stickoxide (NOx). Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und unbekannte Kohlenwasserstoffe. |

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besondere Schutzausrüstung für Brandbekämpfer</b> | Umluftunabhängiges Atemschutzgerät, das im positiven Druckmodus arbeitet (SCBA) und geeignete Schutzkleidung tragen. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

## Permabond ET536B

**Persönliche Vorsorgemaßnahmen** Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses SDB beschrieben

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer oder in den Boden gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Methoden zur Reinigung** Ausgetretenes Material mit Sand oder anderem inerten Absorptionsmittel binden. Zur Entsorgung in geeignete, beschriftete Behälter umfüllen. Gründlich mit Wasser und Seife waschen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Angaben zu persönlicher Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. Betreffend Entsorgung Abschnitt 13 beachten.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Schutzmaßnahmen bei der Verwendung** Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht schlucken oder einatmen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Schutzmaßnahmen zu der Lagerung** In dicht geschlossenen Originalbehältern bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C aufbewahren.

**Lagerklasse** Lagerung ätzender Stoffe.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Bestimmungsgemäße Endverwendung(-en)** Klebstoff. Dichtung.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### POLYAMINOAMIDE (CAS: 68082-29-1)

|             |                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 3.9 mg/m <sup>3</sup><br>Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.1 mg/kg KG/Tag |
| <b>PNEC</b> | Süßwasser; 0.004 mg/l<br>Meerwasser; 0 mg/l<br>Kläranlage; 3.84 mg/l<br>Sediment (Süßwasser); 434.02 mg/kg<br>Sediment (Meerwasser); 43.4 mg/kg           |

#### MERCAPTAN-TERMINATED OLIGOMER (CAS: 72244-98-5)

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DMEL</b> | Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 22 mg/m <sup>3</sup><br>Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.7 mg/kg/Tag               |
| <b>PNEC</b> | Süßwasser; 70 µg/l<br>Meerwasser; 7 µg/l<br>Kläranlage; 10 mg/l<br>Sediment (Süßwasser); 322 µg/kg, dw<br>Sediment (Meerwasser); 32 µg/kg, dw<br>Erde; 23 µg/kg, dw |

## PermaBond ET536B

### TRIS-2,4,6-(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL (CAS: 90-72-2)

#### PNEC

Süßwasser; 0.084 mg/l

Meerwasser; 0.008 mg/l

Kläranlage; 0.2 mg/l

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Schutzausrüstung



#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute allgemeine und lokale Absaugung sorgen.

#### Augen-/ Gesichtsschutz

Folgende persönliche Schutzkleidung sollte getragen werden Schutzbrille oder Gesichtsschutz. Persönlicher Augenschutz sollte EN 166 entsprechen

#### Handschutz

Es wird empfohlen, chemikalienbeständige, undurchlässige Schutzhandschuhe zu tragen. Handschuhe sollten EN 374 entsprechen. Bei Expositionen bis zu 4 Stunden sind Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien zu tragen: Nitrilkautschuk. Dicke:  $\geq 0.4$  mm Die ausgewählten Schutzhandschuhe sollten eine Durchbruchzeit von mindestens 0.5 Stunden haben. Bei Expositionen bis zu 8 Stunden sind Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien zu tragen: Nitrilkautschuk. Dicke:  $\geq 0.4$  mm Die ausgewählten Schutzhandschuhe sollten eine Durchbruchzeit von mindestens 8 Stunden haben. Die Durchbruchzeit der Schutzhandschuhmaterialien können zwischen den verschiedenen Schutzhandschuhherstellern variieren. Der am besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem Handschuh-Lieferanten / Hersteller, der Informationen über die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials geben kann, gewählt werden. Entsprechend den von den Schutzhandschuhherstellern vorgegebenen Daten ist es erforderlich, während ihrer Nutzung zu prüfen, ob die Handschuhe ihre abweisenden Eigenschaften behalten und sie zu wechseln, sobald eine Verschlechterung festgestellt wird.

#### Anderer Haut- und Körperschutz

Geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen, um jede Möglichkeit eines Hautkontaktes mit dem Produkt zu vermeiden.

#### Hygienemaßnahmen

Am Ende jeder Schicht und vor dem Essen, Rauchen und der Toilettennutzung waschen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Geeignete Hautcreme gegen Austrocknung der Haut verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Gute Betriebshygiene ist erforderlich.

#### Atemschutzmittel

Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen. Im Fall von sehr starker Luftverschmutzung kann Atemschutz erforderlich werden. Atemschutz gemäß einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung das Einatmen von Schadstoffen als möglich beschreibt. Filter gegen organische Dämpfe. Tippe A. (EN14387)

### **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Erscheinung     | Paste.          |
| Farbe           | Schwarz.        |
| Geruch          | Amin.           |
| Geruchsschwelle | Nicht bestimmt. |
| pH              | Nicht bestimmt. |
| Schmelzpunkt    | Nicht bestimmt. |

## Permabond ET536B

|                                                              |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                          | Nicht bestimmt.                                                                           |
| <b>Flammpunkt</b>                                            | >100°C                                                                                    |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>                           | Nicht verfügbar.                                                                          |
| <b>obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen;</b> | Nicht verfügbar.                                                                          |
| <b>Dampfdruck</b>                                            | Nicht bestimmt.                                                                           |
| <b>Dampfdichte</b>                                           | Nicht bestimmt.                                                                           |
| <b>Relative Dichte</b>                                       | 1.2                                                                                       |
| <b>Löslichkeit/-en</b>                                       | In Wasser schwer löslich. Löslich in den folgenden Materialien: Organische Lösungsmittel. |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                                | Nicht verfügbar.                                                                          |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                           | Nicht bestimmt.                                                                           |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                                 | Nicht bestimmt.                                                                           |
| <b>Viskosität</b>                                            | ≈300000 mPa s @ 23°C Thixotropic                                                          |
| <b>Explosionsverhalten</b>                                   | Nicht bestimmt.                                                                           |
| <b>Oxidationsverhalten</b>                                   | Nicht anwendbar.                                                                          |

### 9.2. Sonstige Angaben

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Andere Informationen</b> | Nicht relevant. |
|-----------------------------|-----------------|

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reaktivität</b> | Unter normalen Lager- und Einsatzbedingungen treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Chemische Stabilität

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>Stabilität</b> | Stabil bei normalen Umgebungstemperaturen. |
|-------------------|--------------------------------------------|

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b> | Reaktionen mit folgenden Materialien können Wärme freisetzen: Epoxyharz |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Unverträgliche Bedingungen</b> | Extreme Hitze für längere Zeiträume vermeiden: |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|

### 10.5. Unverträgliche Materialien

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unverträgliche Materialien</b> | Kontakt mit folgenden Materialien vermeiden: Säuren. Oxidationsmittel. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

|                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b> | Die thermische Zersetzung des Produktes kann Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und nicht identifizierte organische Verbindungen erzeugen. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

## PermaBond ET536B

**Toxikologische Effekte** Das Gemisch ist auf Grundlage der verfügbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien für Gemische für jede Gefahrenklasse in Annex I der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfügbare Informationen zu Gesundheits- und ökologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

### Hautsensibilisierung

**Hautsensibilisierung** Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

### Aspirationsgefahr

**Aspirationsgefahr** Unter normalen Verhältnissen keine.

### **Einatmen**

In hohen Konzentrationen können Dämpfe die Atemwege reizen und Halsrötungen und Husten hervorrufen.

### **Verschlucken**

Verursacht Verätzungen. Kann Verätzungen im Mund und Rachen bewirken. Kann Bauchschmerzen oder Erbrechen verursachen.

### **Hautkontakt**

Das Produkt ist stark reizend. Lang anhaltender Kontakt kann Verätzungen verursachen.

### **Augenkontakt**

Verursacht schwere Augenschäden.

### Toxikologische Angaben zu Bestandteilen

#### POLYAMINOAMIDE

##### Akute Toxizität - oral

**Akute orale Toxizität (LD<sub>50</sub> 2.000,1 mg/kg)**

**Spezies** Ratte

##### Akute Toxizität - dermal

**Akute dermale Toxizität (LD<sub>50</sub> mg/kg) 2.000,1**

**Spezies** Ratte

##### Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

**Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut** Reizt die Haut.

##### Schwere Augenschädigung/Augenreizung

**Starke Augenverätzung/-reizung** Reizt die Augen.

##### Atemwegssensibilisierung

**Atemwegssensibilisierung** Keine Informationen verfügbar.

##### Hautsensibilisierung

**Hautsensibilisierung** Sensibilisierend.

##### Keimzellen-Mutagenität

**Genotoxizität - in vitro** Keine Informationen verfügbar.

##### Kanzerogenität

**Karzinogenität** Keine spezifischen Versuchsdaten vorhanden.

##### Reproduktionstoxizität

## PermaBond ET536B

**Reproduktionstoxizität - Fertilität** Screening - NOAEL 1000 mg/kg KG/Tag, Oral, Ratte

### Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

**STOT - einmalige Exposition** Keine Informationen verfügbar.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

**STOT -wiederholte Exposition** Keine Informationen verfügbar.

### Aspirationsgefahr

**Aspirationsgefahr** Nicht verfügbar.

## MERCAPTAN-TERMINATED OLIGOMER

### Akute Toxizität - oral

**Akute orale Toxizität (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 2.600,0

**Spezies** Ratte

### Akute Toxizität - dermal

**Akute dermale Toxizität (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 10.200,0

**Spezies** Kaninchen

### Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

**Tierdaten** Methode: OECD 404, Kaninchen Nicht reizend.

### Schwere Augenschädigung/Augenreizung

**Starke Augenverätzung/-reizung** Methode: OECD 405, Kaninchen Nicht reizend.

### Hautsensibilisierung

**Hautsensibilisierung** Lokaler Lymphknotentest (LLNA) - Maus: Sensibilisierend.

### Keimzellen-Mutagenität

**Genotoxizität - in vitro** Gen-Mutation: Negativ.

### Kanzerogenität

**Karzinogenität** Keine Informationen verfügbar.

### Reproduktionstoxizität

**Reproduktionstoxizität - Fertilität** Keine Informationen verfügbar.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

**STOT - einmalige Exposition** Keine Informationen verfügbar.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

**STOT -wiederholte Exposition** Keine Informationen verfügbar.

### Aspirationsgefahr

## PermaBond ET536B

**Aspirationsgefahr** Keine Informationen verfügbar.

### TRIS-2,4,6-(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL

#### Akute Toxizität - oral

**Akute orale Toxizität (LD<sub>50</sub>)** 2.169,0 mg/kg

**Spezies** Ratte

#### Akute Toxizität - inhalativ

**Anmerkungen (Inhalation LC<sub>50</sub>)** Keine Informationen verfügbar.

#### Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

**Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut** Methode: OECD 404, Kaninchen Ätzend

#### Schwere Augenschädigung/Augenreizung

**Starke Augenverätzung/-reizung** Kaninchen Verursacht schwere Augenreizung.

#### Hautsensibilisierung

**Hautsensibilisierung** Meerschweinchen-Maximierungstest (GPMT) - Meerschweinchen: Milde Dermatitis, allergischer Hautausschlag.

#### Keimzellen-Mutagenität

**Genotoxizität - in vitro** Gen-Mutation: Negativ.

**Genotoxizität - in vivo** Keine Informationen verfügbar.

#### Kanzerogenität

**Karzinogenität** Keine Informationen verfügbar.

#### Reproduktionstoxizität

**Reproduktionstoxizität - Fertilität** Screening - NOAEL 15 mg/kg KG/Tag, Oral, Ratte F1

**Reproduktionstoxizität - Entwicklung** Entwicklungstoxizität: - NOAEL: >150 mg/kg KG/Tag, Oral, Ratte

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

**STOT - einmalige Exposition** Keine Informationen verfügbar.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

**STOT -wiederholte Exposition** Keine Informationen verfügbar.

#### Aspirationsgefahr

**Aspirationsgefahr** Keine Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

**Ökotoxizität** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### 12.1. Toxizität

## Permabond ET536B

### Toxizität

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfügbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien für Gemische für jede Gefahrenklasse in Annex I der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfügbare Informationen zu Gesundheits- und ökologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

### Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

#### POLYAMINOAMIDE

##### Akute aquatische Toxizität

|                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Toxizität - Fisch</b>                  | LC <sub>50</sub> , 96 Stunden: 7.07 mg/l, Danio rerio (Zebrafish)         |
| <b>Akute Toxizität - Wirbellose Wassertiere</b> | EC <sub>50</sub> , 24 Stunden: 9.72 mg/l, Daphnia magna                   |
| <b>Akute Toxizität - Wasserpflanzen</b>         | EC <sub>50</sub> , 72 Stunden: 4.34 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata |
| <b>Akute Toxizität - Mikroorganismen</b>        | EC <sub>50</sub> , 3 Stunden: 384 mg/l, Belebtschlamm                     |

#### MERCAPTAN-TERMINATED OLIGOMER

##### Akute aquatische Toxizität

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Toxizität - Fisch</b>                  | LC <sub>50</sub> , 96 Stunden: 87 mg/l, Danio rerio (Zebrafish)   |
| <b>Akute Toxizität - Wirbellose Wassertiere</b> | EC <sub>50</sub> , 48 Stunden: 12 mg/l, Daphnia magna             |
| <b>Akute Toxizität - Wasserpflanzen</b>         | EC <sub>50</sub> , 72 Stunden: >733 mg/l, Desmodesmus subspicatus |
| <b>Akute Toxizität - Mikroorganismen</b>        | EC <sub>50</sub> , 3 Stunden: > 1000 mg/l, Belebtschlamm          |

##### Chronische aquatische Toxizität

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Chronische Toxizität - Wirbellose Wassertiere</b> | NOEC, 21 Tage: 3.5 mg/l, Daphnia magna |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|

#### TRIS-2,4,6-(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL

##### Akute aquatische Toxizität

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Toxizität - Fisch</b>                  | LC <sub>50</sub> , 96 Stunden: 175 mg/l, Cyprinus carpio (gemeiner Karpfen) |
| <b>Akute Toxizität - Wirbellose Wassertiere</b> | LC <sub>50</sub> , 96 Stunden: 718 mg/l, Palaemonetes vulgaris              |
| <b>Akute Toxizität - Wasserpflanzen</b>         | EC <sub>50</sub> , 72 Stunden: 84 mg/l, Scenedesmus subspicatus             |
| <b>Akute Toxizität - Mikroorganismen</b>        | NOEC, 28 Tage: 2 mg/l, Belebtschlamm                                        |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Daten vor zur Abbaubarkeit dieses Produktes.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulationspotential** Es liegen keine Daten zur Bioakkumulation vor.

**Verteilungskoeffizient** Nicht verfügbar.

## Permabond ET536B

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität** Es liegen keine Daten vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Ergebnisse von PBT und vPvB Bewertungen** Dieser Stoff ist entsprechend der derzeit gültigen EU Einstufungskriterien nicht als PBT oder vPvB einzustufen.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

**Andere schädliche Wirkungen** Keine bekannt.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

**Allgemeine Information** Produkt gemäß den EG-, Bundes- und örtlichen Vorschriften entsorgen. Leere Behälter können Reste des Produktes enthalten. Die im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett angegebenen Warnungen auch nach dem Entleeren der Behälter beachten.

**Entsorgungsmethoden** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**Abfallklasse** 08 04 09\* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Straßentransport Aufzeichnungen** Gilt nur für die Innenbehälter > 5 Liter. Siehe SP 375

**Seetransport Aufzeichnungen** Gilt nur für die Innenbehälter > 5 Liter. Siehe 2.10.2.7 des IMDG-Codes.

**Lufttransport Aufzeichnungen** Gilt nur für die Innenbehälter > 5 Liter. Siehe SP A197 (375)

### 14.1. UN-Nummer

3082

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Dimer Fatty Acid (C18) Polyaminoamide resin)

### 14.3. Transportgefahrenklassen

9

### Transportzettel



### 14.4. Verpackungsgruppe

III

### 14.5. Umweltgefahren

**Umweltgefährlicher Stoff/Meeresschadstoff**



### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

## PermaBond ET536B

EmS

F-A, S-F

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Massenguttransport  
entsprechend Annex II von  
MARPOL 73/78 und dem  
IBC-Code

Nicht anwendbar.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**Nationale Vorschriften** The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).  
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended).

**EU-Gesetzgebung** Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (in geänderter Fassung).  
VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

**Anleitung** Workplace Exposure Limits EH40.  
Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37.  
CHIP for everyone HSG228.  
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.

**Wassergefährdungsklassifizierung** WGK 2

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt worden.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

**Änderungsdatum** 28.06.2022

**Änderung** 7

**Ersetzt Datum** 27.07.2021

**Volltext der Gefahrenhinweise** H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Diese Informationen beziehen sich nur auf das angegebene Produkt und sind möglicherweise nicht für dieses Material in Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen gültig. Die Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt präzise und zuverlässig. Es wird jedoch keine Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich selbst über die Eignung dieser Informationen für seine spezielle Anwendung zu überzeugen.