

Technisches Datenblatt



Produkt: 9720

Hersteller: H.B. FULLER

Warengruppe: KLEBSTOFF

Artikelgruppe: SPRAY

Download: 09.05.2024

SWIFT®COL 9720

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708



Swift[®] col 9720

Klebstoffsorte Sprühklebstoff.

- Produktvorteile**
- Für Kontaktverklebung und einseitige Verklebungen
 - Schnelle Anfangshaftung
 - Gleichmäßiges Sprühbild
 - Geruchsarm
 - Transparent
 - Frei von FCKW und CKW

Typische Anwendungsbereiche Mit diesem Sprühklebstoff können die unterschiedlichsten Materialien mit sich selbst und untereinander geklebt werden.

Geeignete Substrate Schaumstoffe, Jute, Filz, Textilien, Isoliermaterialien, Polystyrolschaum, Leder, Kunstleder, verschiedene Kunststoffe und Kunststoff-Folien, Papier, Pappe, Holzwerkstoffe, usw.

Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Basis	Kunstkautschuk
Farbe	Gelb
Dichte bei 20°C	0,78 g/cm ³
Viskosität (Brookfield, Sp3, 100UPM, bei 20°C)	350 mPa.s
Lagerfähigkeit	12 Monate



Anwendungshinweise

Klezeit/Offene Zeit mit einseitigen Auftrag: ca. 30 bis 90 Sekunden
Kontaktklebzeit mit zweiseitigen Auftrag: ca. 1 bis 15 Minuten
Wärmestandfestigkeit: Maximal 60°C, je nach Belastung

Dose vor Gebrauch schütteln!

Die erforderliche Sprühbreite mit dem Spezialventil einstellen. Düse fest nach unten drücken und Klebstoff gleichmäßig auftragen. Hierbei soll ein Sprühabstand von 15 – 20 cm eingehalten werden. Je nach Anforderung kann der Sprühklebstoff im Einseitigen- oder im Kontaktklebverfahren Anwendung finden. Teile die nur fixiert werden einseitig besprühen; nach 30 Sekunden Teile zusammendrücken. Bei Klebungen mit hoher Spannung beide Teile besprühen; Teile nach einer Vortrockenzeit von ca. 1 Minute innerhalb der Kontaktklebzeit zusammendrücken.

Hinweis:

Bei Klebung von Polystyrolschaum untereinander und auf luftundurchlässige Materialien ist darauf zu achten, dass keine Lösungsmittel eingeschlossen werden. Des Weiteren ist auf geringen Klebstoffauftrag und ausreichenden Spritzabstand zu achten!

Wichtig:

Nach Gebrauch Dose über Kopf sprühen bis nur noch Treibmittel austritt, um ein Eintrocknen und Verstopfen des Sprühkopfes zu verhindern.



H.B. Fuller



TECHNICAL DATA SHEET

- Reinigungshinweise** Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare Reinigungsprodukte.
- Typische Verpackung** Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Verpackungsoptionen an unseren Vertriebsaußendienst.
- Lagerbedingungen** In der verschlossenen Originalverpackung und vor Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen geschützt. Sauber und trocken zwischen +10°C und +35°C lagern.
- Hinweise zur Entsorgung** Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Material Sicherheitsdatenblatt.
- Sicherheitshinweise** Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Material Sicherheitsdatenblatt.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.



MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. H.B. Fuller haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.

Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.

H.B. Fuller Company
info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us