### **Technisches Datenblatt**



Produkt: 369

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: EINSEITIG

Download: 02.07.2025

SCOTCH KLEBEBAND 369

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert



## Scotch® Klebeband 369

# Standard-BOPP-Verpackungsklebeband

### **Produkt-Information**

3/2006

#### **Beschreibung**

Scotch® Klebeband 369 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösungsmittelfrei), der eine gute Scherfestigkeit und Anfangshaltung und Kraft- sowie Testlinerkartonagen aufweist.

#### Anwendungen

Scotch® Klebeband 369 kann problemlos mit allen handelsüblichen Handabrollern (z.B. H-150 geräuschreduzierend) und Kartonverschließmaschinen verarbeitet werden. Es ist geeignet zum Verschließen von leichten Kartonagen. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen.

Klebeband Merkmale*	369
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk (lösemittelfrei)
Trägermaterial	Bi-axial gereckter Polypropylenfilm (BOPP)
Dicke des Trägers	25μm (0,025mm) AFERA 4006
Gesamtdicke	43μm (0,043mm) AFERA 4006
Farbe	Transparent, braun
Schälkraft auf Stahl	3,8 N/cm AFERA 4001
Reißkraft	35 N/cm AFERA 4004
Reißdehnung	150% AFERA 4005
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')
Scherfestigkeit	3.500+ Minuten AFERA 4012

Lieferdaten	369
Rollenlänge (m)	Bitte an den Kundenservice wenden
Standard	
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

#### Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet bis max. 6 Monate nach Herstelldatum im Originalkarton bei 18 °C – 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nur nach Eingangsalter verarbeiten.

#### \* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

#### 3M Deutschland GmbH

Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss Telefon 0 21 31 / 14 26 25 Telefax 0 21 31 / 14 38 17 www.3M-Klebetechnik.de email: kleben.de@mmm.com