Technisches Datenblatt

Produkt:	1074, 1075, 1076
Hersteller:	3M DEUTSCHLAND GMBH
Warengruppe:	KLEBEBAND
Artikelgruppe:	SPEZIALPRODUKTE
Download:	04.09.2026

3M™ SCOTCHPAD™ HANG TABS 1074,1075,1076

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte Volksbank AG Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank Stuttgart
BLZ 600 100 70
Konto 146 294 708

ScotchPad™

Hang Tabs selbstklebende Aufhänger
1074; 1075; 1076

Produkt-Information 3/2006

Beschreibung

3M™ ScotchPad™ Hang Tabs sind selbstklebende Aufhänger, die entwickelt wurden, um Produkte für die hängende Warenpräsentation auszurüsten.
3M™ScotchPad™ Hang Tabs 1074, 1075, und 1076 bestehen aus einem 3M™ ScotchPar™ Polyesterträger, der sich durch höchste Abriebbeständigkeit auszeichnet, sowie dem dichtesten Schmelzklebstoff aus dem Markt. Darüber ist ein Oberteil aus dickem Polyester laminiert, in dessen Mitte ein Loch für den Haken gestanzt ist. In praktische Blöcke gestapelt, eignen sie sich zum Aufhängen geschweißter Verpackungen ebenso gut wie für die nachträgliche Reparatur beschädigter Verpackungen im Einzelhandel. Aufgrund seiner Biegsamkeit kann der Aufhänger bereits vorm Einpacken des Produkts in eine Kiste angebracht werden und richtet sich wieder auf, wenn das Produkt wieder ausgepackt und aufgehängt wird.

Anwendungen

3M™ ScotchPad™ Hang Tabs lassen sich am besten bei Raumtemperatur aufbringen. Bei kälteren Temperaturen (0°C) verfestigt sich der Klebstoff. Nach dem Auftrag auf eine Oberfläche, die eine gerade, senkrechte Position ohne Abschälung ermöglicht, behalten die Aufhänger ihre Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Die Aufhänger werden empfohlen für Packstücke bis zu einem Höchstgewicht von circa 340g. Bevor Sie ein ScotchPad™ Hang Tab für höhergewichtige Produkte einsetzen, sollten Sie sich zunächst von der Haltekraft überzeugen. Die Präsentation von Produkten mit bis zu 1300g Gewicht ist möglich, indem man zwei ScotchPad™ Hang Tabs gegenüber an einem Warenstück anbringt. Auch hier ist ein vorheriger Test erforderlich. Da die Lasche nicht steif ist, können die Anhänger vor dem Versand auf die Produkte angebracht und dann gefaltet werden, um unnötiges Packvolumen zu vermeiden. Einige Hersteller packen Extrablöcke zu den Produkten, damit der Einzelhändler mögliche Beschädigungen ausbessern kann und so keinen Gewinnverlust durch schwer verkäufliche Ware erleidet.

Klebeband Merkmale*	1074 / 1075 / 1076
Klebstoff	Gummiharzklebstoff
Trägermaterial	Bi-axial gereckte 3M™ ScotchPar Polyesterfolie
Laminierung Oberteil	Copolyester PETG
Löcher	Rund – für Einzelhaken Delta – für Doppelhaken
Dicke des Trägers	51µm (0,051mm) D-3652
Gesamtdicke (ohne Liner)	89µm (0,089mm) D-3652
Dicke Laminat	254µm (0,254mm) D-3652
Hang Tab gesamt (Oberteil)	343µm (0,343mm) D-3652
Schälkraft auf Stahl	60 N/cm D-3330
Reißkraft	Maschinenrichtung: 788 N/cm D-3759 Querrichtung: 1138 N/cm D-3759
Reißdehnung	130% D-3759
Haltekraft auf Festplatte	12.000+ Stunden D-3654

Produktmerkmale

- Haften sofort auf eingeschweißten Packungen, Kartons und Produktoberflächen
- Träger mit hoher Beständigkeit gegen Abrieb, Kantenriss und Spaltung
- ScotchPad™ Hang Taps 1074/ 1075/ 1076 mit biegbaren Laschen
- Ermöglichen effektvolle Warenpräsentation an exponierten Stellen
- Starker Folienrand verhindert Einreißen der Aufhänger
- Oberteil aus steifem Polyester ermöglicht ordentliche Warenpräsentation
- Das transparente Klebeband verdeckt keine aufgedruckten Informationen

Lieferdaten

Rundlochung ScotchPad™ Hang Tab 1074
25,4mm x 50,8mm; 10 Stück je Block



Deltalochung ScotchPad™ Hang Tab 1075
254mm x 254mm; 10 Stück je Block



Rundlochung ScotchPad™ Hang Tab 1076
254mm x 254mm; 10 Stück je Block

Lagerung

An einem sauberen, trockenen Ort bei einer Lagertemperatur von 4 bis 26°C und 40 bis 50% relativer Feuchtigkeit aufbewahren

*** Wichtiger Hinweis:**
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetechnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier