

Technisches Datenblatt



Produkt: 9225

Hersteller: HENKEL KGAA

Warengruppe: KLEBSTOFF

Artikelgruppe: 2-K KLEBSTOFF

Download: 29.04.2024

TEROSON PU 9225 SF ME

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708

TEROSON PU 9225 SF ME

November 2013

Schnell härtendes Material, Mikroemission

PRODUKTBEschreibung

Technologie	Polyurethan, Mikroemission
Produktart	Für die Reparatur von Kunststoffteilen
Zusatzinformation	2-Komponenten

TEROSON PU 9225 SF ME ist ein Zweikomponentenklebstoff auf Polyurethan-Basis, der bei Raumtemperatur aushärtet. Für eine beschleunigte Härtung empfiehlt es sich die Temperatur auf 60 bis 70 °C zu erhöhen. Das Produkt wird in einer Zwillingskartusche angeboten und zeichnet sich durch eine schnelle Härtung aus. TEROSON PU 9225 SF ME kann mit handelsüblichen Autoreparaturlacken überlackiert werden. Bei der Anwendung von TEROSON PU 9225 SF ME auf Kunststoffen ist die Verwendung einer von Henkel freigegebenen Primer unbedingt erforderlich. Detaillierte Informationen können Sie den Verarbeitungshinweisen zu entnehmen.

ANWENDUNGSGEBIET

TEROSON PU 9225 SF ME wird zur Reparatur von Stoßstangen, Tuning- und Karosserieteilen aus Kunststoffen wie z.B. PP / EPDM, SMC, PC, PA, ABS, and PUR verwendet.

TECHNISCHE DATEN

(Typische Testergebnisse)

KOMPONENTE A

Farbe	grau
Dichte	ca. 1,6 g/cm³

KOMPONENTE B

Farbe	weiß
Dichte	ca. 1,3 g/cm³

Mischverhältnis A : B

nach Volumen	1 : 1
--------------	-------

MISCHUNG (Komp. A + B)

Farbe	grau
Topfzeit (25 g, 23°C)	ca. 2 Min.
Klebfreiheit (23 °C, 50 % rh)	ca. 20 Min.
Aushärtezeit bei 23 °C	ca. 1,5 h
Schichtdicke	3 mm
Shore A Härte	ca. 95
Schleifbarkeit	gut
Zugscherfestigkeit	
Nach 2 d (23 °C, 50 % rh)	ca. 8 MPa
Schichtdicke	0,3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	10 mm/Min.
Überlackierbarkeit	gut

VORBEMERKUNG

Vor der Anwendung ist es notwendig, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitung

Die zu verklebenden Teile müssen frei von Öl, Fett, Feuchtigkeit, Schmutz und Formtrennmitteln sein. Die Vorreinigung mit einem Hochdruckreiniger wird empfohlen. Nach dem Trocknen sollten die Teile mit TEROSON FL + gereinigt werden. Beschädigte Kunststoffteile müssen auf der Vorderseite mit einem schmalen Bandschleifer (Körnung P 80 bis P120) v-förmig (1 bis 2 cm) angeschliffen werden. Schließlich werden die angeschliffenen Teile mit TEROSON FL+ gereinigt. Beim Auftragen von TEROSON PU 9225 SF ME auf Kunststoffteilen, ist die Verwendung des Primers TEROSON 150 in einer dünnen Schicht zwingend erforderlich. Die Abluftzeit beträgt etwa 10 Minuten.

Anwendung

Legen Sie die Kartusche in eine geeignete Pistole ein. Nach dem Einlegen in die Kartuschenpistole wird so viel Produkt ausgedrückt, bis beide Komponenten gleichzeitig austreten. Danach wird die Mischdüse angebracht und die Spitze je nach benötigter Klebstoffraupe zugeschnitten. Die ersten 2 cm der Klebstoffraupe sollten verworfen werden. TEROSON PU 9225 SF ME wird direkt auf den Untergrund aufgetragen. Überschüssiges Material sollte sofort nach dem Auftragen entfernt werden. Wird der Kartuscheninhalt nicht komplett verbraucht, die Mischdüse nicht entfernen. Für die weitere Verarbeitung muss die alte Mischdüse durch eine neue ersetzt werden. Bei einer Plastikreparatur wird die Verwendung eines Glasfasergewebes zur Verstärkung empfohlen.

Verstärkung

Bei einfachen Rissen kann TEROSON PU 9225 SF ME in einem Arbeitsgang sowohl auf die Rück-, als auch auf die Vorderseite aufgetragen werden. Bei komplizierten Schäden, sollte der Klebstoffauftrag in zwei Arbeitsgängen vorgenommen werden. Zunächst wird TEROSON PU 9225 SF ME auf der Rückseite des Kunststoffteils als durchgehende Raupe zu beiden Seiten des Risses aufgetragen. (Verklebungsbreite min. 100 mm). Bei großflächigen Schäden, z.B. Löchern, empfiehlt sich der Einsatz von Glasfasergewebe über die gesamte Reparaturfläche, dabei sollte das Glasfasergewebe fest in den Klebstoff eingedrückt werden. Zur Armierung des Rissanfanges wird ein Glasfasergewebe verwendet. Anschließend wird TEROSON PU 9225 SF ME aufgetragen und die Oberfläche geglättet. Dabei ist sicher zu stellen, dass der Klebstoff im Rissbereich möglichst bis zur Vorderseite durchgedrückt wird um



TEROSON PU 9225 SF ME

November 2013

einen besseren Verbund herzustellen. Beim Klebstoffauftrag von TEROSON PU 9225 SF ME sollte die Mischerspitze immer im Material verbleiben um unnötige Lufteinschlüsse zu vermeiden. Bei der Vorderseite sollte der Auftrag von TEROSON PU 9225 SF ME im Überschuss erfolgen.

Härtung

Die Aushärtung erfolgt bei Raumtemperatur. Für eine beschleunigte Aushärtung ist es empfehlenswert, eine Wärmequelle zu nutzen. Für eine schnellere Schleifbarkeit werden die mit TEROSON PU 9225 SF ME verklebten Teile für mindestens 3 bis 4 Minuten auf 60 bis 70 °C erwärmt.

Vorbehandlung für Finish

Nach Aushärtung des Materials sind folgende Schritte notwendig: Schleifen und Reinigen (P150/ P240, TEROSON FL+); Primerung (TEROSON 150); die weitere Bearbeitung z.B. Spachteln und Füllen erfolgt nach den Verarbeitungsrichtlinien für die Kunststofflackierung der Lackhersteller.

Reinigung

Frisches, nicht ausgehärtetes Material kann zunächst trocken und dann mit geeignetem Lösungsmittel beseitigt werden. Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LAGERUNG

Frostempfindlich	nein
Empfohlene Lagertemperatur	10 bis 25 °C
Haltbarkeit	12 Monate

Haftungsausschluss**Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S. findet Folgendes Anwendung:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.



TEROSON PU 9225 SF ME

November 2013

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation, findet Folgendes Anwendung:

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. **Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.**

Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Verwendung von Warenzeichen

Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern. Mit ® gekennzeichnet sind alle beim US- Patent- und Markenamt registrierte Marken.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien, Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln, Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com

