

Technisches Datenblatt



Produkt: 245

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: SCHLEIFMITTEL

Artikelgruppe: SCHLEIFSCHEIBEN

Download: 26.06.2024

3M HOOKIT 245

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166


Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708

3M™ Hookit™ 245 Klettthaftende Schleifscheibe



Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Bögen, Scheiben

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Hart- und Weichhölzer, Kunststoffe, Metalle, Lacke

Werkstücke: Massivholzmöbel, Tür- und Fensterrahmen, Türenachbearbeitung

Produktaufbau

<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Durchmesser:</i>	115mm, 125mm, 150mm, 203mm, 225mm
<i>Körnungsbereich:</i>	P040, P060 - P150
<i>Schleifkorn:</i>	Aluminiumoxid
<i>Streuung:</i>	Offen
<i>Unterlage:</i>	D-Papier

Anwendungsmöglichkeiten

Abtragsstarke Schleifscheibe für den großflächigen Grobschliff aller Lackmaterialien.

Merkmale

- D-Papier-Unterlage
- Vollkunstharzbindung
- Aluminiumoxid
- offene Streuung
- Hookit™ Klettsystem

Vorteile

- Gute Kornunterstützung
- Höhere Schnittleistung
- Langlebigkeit
- Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf dem Stützteller möglich

Nutzen

- Höhere Lebenserwartung bei gleichmäßiger Schnittleistung
- Erhöhte Produktivität
- Einfaches Wechseln von Körnung und Produkten
- Kostensparend durch geringeren Verbrauch

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

