

Technisches Datenblatt



Produkt: CF-HP

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: SCHLEIFMITTEL

Artikelgruppe: SCOTCH-BRITE

Download: 01.05.2026

SCOTCH-BRITE™ CF-HP

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708

Scotch-Brite™ CF-HP

Handpads für Reinigungs- und Finisharbeiten



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Siliziumkarbid, Aluminiumoxid, Flint
<i>Länge</i>	224 mm
<i>Breite</i>	158 mm
<i>Farbe</i>	grau, rot, weiß
<i>Körnungs- bereich</i>	A: very fine F: super fine S: medium, ultra fine

Lieferbare Formen

- Handpads



Besonderheiten

Typ	Körnungs- bereich	Farbe	Breite mm	Länge mm
61000	F super fine	weiß	158	224
7446	S medium	grau	158	224
7447	A very fine	rot	158	224
7448	S ultra fine	grau	158	224

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metall
- Holz
- Lacke
- etc.

Werkstücke

- Rohre
- Bleche
- Handläufe
- Kfz-Teile
- etc.

Anwendungsempfehlung

Reinigen von Korrosion und Oberflächenverschmutzung; Mattieren von Metalloberflächen;
Glätten von Holzoberflächen; Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren.
Nass und trocken einsetzbar.

3M

Scotch-Brite™ CF-HP

Merkmale

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies



Vorteile

Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns;
Passt sich der Form des Werkstückes an



Nutzen

Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis;
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie

Nylon Faservlies mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S)



Frei von korrosions-erzeugenden Metallen



Metallisch reine Oberfläche

CF Material



Hartes, spitzes Schleifkorn



Markantes Strichbild mit feiner Struktur

F Material




Weiches Schleifkorn



Spezielles Finish;
Poliereffekt durch Schleifpaste

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10

Telefax 0 21 31 / 14 38 56

<http://www.3M.com/de>

email: schleifen.de@3m.com

Datenblatt SB CF-HP / Vers. 07/08