

Technisches Datenblatt



Produkt: 2090

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: EINSEITIG

Download: 24.05.2025

SCOTCH™ 2090 MALERABDECKBAND

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708

3M Produktinformation

Scotch™ 2090 Malerabdeckband



Beschreibung: Scotch™ 2090 Malerabdeckband ist ein UV-beständiges Malerabdeckband für den Innen- und Außenbereich.

Merkmale	Scotch™ 2090 Malerabdeckband, blau
Träger:	Papier, gekreppt
Klebkraft:	mittlere Klebkraft
Dicke:	0,12 mm
Klebstoff:	Acrylat
Klebkraft / Stahl:	3 N/cm
Bruchlast:	42,2 N/10 mm
Bruchdehnung:	10 %
Abmessungen:	19 / 25 / 38 / 50 mm x 50 m

- Eigenschaften:**
- Das wetterbeständige Abdeckband kann bis zu 2 Wochen rückstandsfrei entfernt werden, dadurch ist es ideal für Außenanwendungen.
 - Spezielle Imprägnierung verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken

Anwendungsgebiete:

- für Maler- und Lackierarbeiten
- Besonders geeignet zum Abdecken von Oberflächen, auf denen herkömmliche Abdeckbänder Klebstoffrückstände verursachen: für Glas, Kunststoff, Metall, Alu, behandeltes Holz und andere glatte und empfindliche Oberflächen geeignet.

Verarbeitungshinweise:

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl oder Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein.
- Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen +18°C und +30°C. Applikationen unter +10°C werden nicht empfohlen.
- Die Anwendung auf Klarlacken ist wegen der darin enthaltenen Lösungsmittel nicht empfehlenswert.

3M Service

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

3M Deutschland GmbH
Bau- und Malergewerbe
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss

Telefon: 0 21 31 - 14 - 24 66

Telefax: 0 21 31 - 14 - 36 83

e-mail: maler@mmm.com

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.