Technisches Datenblatt

Produkt: 8898

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: EINSEITIG

Download: 01.07.2025

SCOTCH® KLEBEBAND 8898

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte Volksbank AG Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank Stuttgart
BLZ 600 100 70
Konto 146 294 708

Scotch® Klebeband 8898

Fixierungs-Klebeband

Produkt-Information 3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 8898 ist ein Klebeband für die Sicherung, Fixierung, Bündelung und Verstärkung von Gütern, sowie im Einsatz für den innerbetrieblichen Transport. Der monogereckte Polypropylenträger weist sich durch seine Steifigkeit, Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Der synthetische Kautschukklebstoff wurde speziell entwickelt, um mit ausgewogener Klebkraft auf verschiedenen Kunststoff- und Metallflächen zu haften.

Anwendungen

Einsatz mit einer Vielzahl von Handabrollern möglich. Die besten Ergebnisse werden bei Raumtemperatur erzielt. Nach der Aufbringung entfaltet 8898 seine volle Leistung im normalen Temperaturbereich. Typische Anwendungen finden sich im Verpackungs-, Lagerungs- und Transportbereich.

Klebeband Merkmale*	**8898**
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk (lösemittelfrei)
Trägermaterial	Monogerecktes Polypropylen
Farbe	blau
Gesamtdicke	110µm (0,110mm) ASTM D 3652
Kern-Innendurchmesser	76,2mm (3’’)
Schälkraft auf Stahl	7,1 N/cm ASTM D 3330
Reißkraft	280 N/cm ASTM D 3759
Reißdehnung	25% ASTM D 3759

Lieferdaten	8898
Rollenlänge (m) Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang bei Kunden im Originalkarton bei 18- 25°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

*** Wichtiger Hinweis:**
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetechnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier