

# Technisches Datenblatt



Produkt: 8241

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: OBERFLÄCHENSCHUTZFOLIE

Download: 21.12.2024

## SCOTCH® KLEBEBAND 8241

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH  
Industriestraße 15  
D-75382 Althengstett

Telefon:  
+49(0)7051/9297-0  
Telefax:  
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:  
info@tewipack.de  
Internet:  
www.tewipack.de

Geschäftsführer:  
Alexander Uhl, Michael  
Uhl  
HRB 330424  
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:  
Sparkasse  
Pforzheim Calw  
BLZ 666 500 85  
Konto 17 787

Commerzbank  
Sindelfingen  
BLZ 603 400 71  
Konto 8 001 166

Vereinigte  
Volksbank AG  
Böblingen  
BLZ 603 900 00  
Konto 80 089 003

Postbank  
Stuttgart  
BLZ 600 100  
70  
Konto 146 294  
708



# Scotch® Klebeband 8241

## Pouch Tape Dokumentenschutz

### Produkt-Information

3/2006

#### Beschreibung

Leistungsstarke Folie für den Dokumentenschutz auf Rolle. Reduziert die Gefahr von Fehlern, erhöht die Produktivität und trägt zur allgemeinen Verbesserung des Arbeitsumfeldes bei. Der transparente Träger aus ScotchPro™ ist abriebbeständig. Der speziell entwickelte Klebstoff zeichnet sich durch ausgezeichnete Haftung auf vielen unterschiedlichen Oberflächen aus.

#### Anwendungen

Der Dokumentenschutz 8241 wird idealerweise bei Raumtemperatur aufgebracht. Nach dem Auftrag behält er seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist.

Klebeband Merkmale*	8241
<b>Klebstoff</b>	Gummiharzklebstoff (auf Lösungsmittelbasis)
<b>Trägermaterial</b>	Biaxial gereckte ScotchPro™ Polypropylenfolie
<b>Dicke des Trägers</b>	28µm (0,028mm) AFERA 4006
<b>Gesamtdicke</b>	46µm (0,046mm) AFERA 4006
<b>Farbe</b>	transparent mit rotweißem Mitteilungsrand
<b>Schälkraft auf Stahl</b>	2,0 N/cm AFERA 4001
<b>Reißkraft</b>	45,0 N/cm AFERA 4004
<b>Reißdehnung</b>	140% AFERA 4005

<b>Lieferdaten</b>	<b>8241</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
<b>Rollenbreite (mm)</b>	Bitte an den Kundenservice wenden

**Lagerung**

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18– 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

**\* Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M



**3M Deutschland GmbH**

Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 26 25  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebetchnik.de  
email: kleben.de@mmm.com

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*