

Technisches Datenblatt



Produkt: 9343

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: EINSEITIG

Download: 25.06.2026

3M™ 9343 POLYURETHAN KLEBEBAND

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708



3M™ 9343

Elastisches Polyurethan Klebeband

Beschreibung

3M™ elastisches Polyurethan Klebeband, mit einer Oberfläche aus Mikrofaser, ist speziell für die Reduktion von Geräuschen und Vibrationen entwickelt worden. Durch die Isolation von aneinandergrenzenden Teilen werden Geräusche und Abnutzung vermieden. Die zur Zeit erhältlichen Materialien, wie z.B. Filz sind vergleichsweise unelastisch und begrenzen die Anwendung allein auf ebene Flächen. Dieses neue Produkt paßt sich problemlos unebenen, sowie auch gewellten Oberflächen an und bietet somit eine sehr gute Möglichkeit der Geräuschkontrolle, die durch andere Materialien nicht geboten werden kann.

Typische Eigenschaften:

- problemlose Anpassung an unregelmäßige Oberflächen zur Isolation aneinandergrenzender Teile
- äußerst leistungsstarker Acrylat-Klebstoff mit hoher Lebensdauer
- hohe Abriebfestigkeit
- schwach ausgasend

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendungen

9343 wird überall dort eingesetzt, wo eine geräusch- und vibrationsdämpfende Wirkung erwünscht wird. Durch die gute Dehnbarkeit des Klebebands sind aber auch darüber hinaus zahlreiche Einsatzbereiche denkbar, beispielsweise um Oberflächen zu schützen.

Mögliche Einsatzbereiche:

- jegliche Art von Maschinen
- Automobilindustrie
- Reduktion von Klapper- und Quietschgeräuschen
- Antikratzbelag
- zur Geräuschkämpfung
- Dichtungs- bzw. Anschlagsleiste

Klebebandmerkmale*	
Klebstoff	Acrylat-Klebstoff
Trägermaterial	Polyurethan Mikrofaser
Farbe	schwarz
Dicke (mm)	0,43 mm (Schutzpapier 0,15 mm + Klebeband 0,28 mm)
Schutzabdeckung	klebeabweisendes Papier
Temperaturbeständigkeit	Acrylat-Klebstoff anwendbar bei -40°C bis 120°C

** ASTM Testmethode

Lieferdaten	
Rollenlänge (m)	33
Rollenbreite (mm)	
• minimal	6,4
• maximal	457

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder" beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine Marke der Firma 3M.

3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier