

Technisches Datenblatt



Produkt: 472

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: EINSEITIG

Download: 30.05.2026

3M™ 472 WEICH-PVC-KLEBEBAND

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708



3M™ 472

Weich-PVC-Klebeband

Produkt-Information

09/99

Beschreibung

3M 472 ist ein strapazierfähiges dickes Weich-PVC-Klebeband, das speziell entwickelt wurde für Anwendungen, die Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit erfordern. Es ist flexibel und hat selbst bei niedrigen Temperaturen (1°C) eine gute Soforthaftung.

Aufgrund des PVC-Trägers ist es nicht beständig gegen Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester. Auf Kunststoff- und lackierten Oberflächen kann der Klebstoff Verfärbungen verursachen.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendungen

Geeignet als Schutzklebeband, auch bei schweren Belastungen, zum Spleißen, in der Galvanik, zum Abdichten und für dekorative Zwecke. Schützt Metalle gegen Korrosion und dient als Korrosionssperre zwischen unterschiedlichen Metallen.

Klebebandmerkmale*	472
Klebstoff	Gummi-Harz
Trägermaterial	Weich-PVC-Folie
Farbe	Schwarz
Dicke nach ASTM D 3652	0.26 mm
Schälkraft auf Stahl** nach ASTM D 3330	25 N / 100 mm
Temperaturbeständigkeit	Bis 105 °C
Wasserdampfdiffusion	20 g/qm x 24 h
Reißfestigkeit nach ASTM D 3759	560 N / 100 mm
Reißdehnung nach ASTM D 3759	270 %

Lieferdaten	472
Rollenlänge	33 m
Rollenbreite	25 – 50 mm
Kerninnendurchmesser	76,2 mm

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information „Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder“ beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
 Industrie-Klebebänder,
 Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
 Telefon 0 21 31 / 14 33 30
 Telefax 0 21 31 / 14 38 17