Technisches Datenblatt

Produkt: UNIVERSAL ANTIRUTSCH

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: ARBEITSSCHUTZ

Download: 14.11.2026

3M™ UNIVERSAL ANTIRUTSCHBELAG

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon: +49(0)7051/9297-0
Telefax: +49(0)7051/9297-99

E-Mail: info@tewipack.de
Internet: www.tewipack.de

Geschäftsführer: Alexander Uhl, Michael Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte Volksbank AG Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank Stuttgart
BLZ 600 100 70
Konto 146 294 708

Produktbeschreibung

Das Produkt besteht aus Aluminiumoxidpartikeln, die durch ein dauerhaftes Polymer mit einer flexiblen Kunststofffolie verbunden sind. Die Rückseite ist mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet, der durch ein abziehbares Schutzpapier geschützt ist. Das Produkt bietet eine dauerhafte, rutschfeste Oberfläche für eine Vielzahl von Anwendungen.

Anwendung

3M™ Universal Antirutschbelag wird als dauerhafte, rutschfeste Oberfläche für trockene, nasse, ölige Böden in industriellen und kommerziellen Anwendungen mit intensivem Begehungen von Fußgängern und leichtem Fahrzeugverkehr und an Arbeitsplätzen wie Rampen und stark frequentierte Gehwegen, Feuertreppen, Leitern, Treppen und Küchen mit nassen, öligen Bodenbereichen verwendet.
Fahrzeugverkehr, vor allem mit schmalen Rollen (z.B. Einkaufswagen), kann die Lebensdauer des Antirutschbelags erheblich verkürzen.

Standardgrößen und Verpackung

Schwarz

25 mm x 20 m	24 Rollen/Karton
50 mm x 20 m	12 Rollen/Karton
100 mm x 20 m	12 Rollen/Karton
150 mm x 20 m	8 Rollen/Karton

Gelb

50 mm x 20 m	12 Rollen/Karton

Schwarz/Gelb

50 mm x 20 m	12 Rollen/Karton

Jeder Karton ist so gekennzeichnet, dass der Inhalt anhand des Produktnamens, der Größe, der Menge und des Herstellers identifiziert werden kann.

Eigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Eigenschaft	Wert
Farbe	Schwarz, Gelb, Schwarz/Gelb
Dicke	1,0 ± 0,2 mm
Schutzpapier	0,1 ± 0,01 mm
Klebkraft auf Stahl Afera 5001 / ISO 29862:2007	> 15 N/25 mm
Bruchdehnung Afera 5004 ISO 29864:2008	> 25%
Verklebetemperatur	10°C bis 40°C
Temperaturbeständigkeit nach Verklebung	-5°C to 50°C (nur kurzfristig den Temperaturextremen aussetzen)
Beständigkeit gegen Wasser	Gut

Installation

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und glatt ist.
Bitte verwenden Sie eine Gummi-Handrolle und rollen Sie mit Druck über den 3M™ Universal Antirutschbelag.
Der Antirutschbelag ist nach 24 Stunden begehbar.

Lagerung

Lagerbedingungen: Raumtemperatur, 65% rF, in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.
Siehe Sicherheitsdatenblätter (SDB)-Suche
Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen

- Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.
Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

© 3M 2025. Alle Rechte vorbehalten.
3M und Scotch-Brite sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

3M Deutschland GmbH
Commercial Branding and Transportation
Carl-Schurz-Str.1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH
Commercial Branding and Transportation
Am Europlatz 2
1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Branding and Transportation
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon