

# Technisches Datenblatt



Produkt: 4614F

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: DOPPELSEITIG

Download: 30.04.2026

## ACRYLIC FOAM, TRANSPARENT

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH  
Industriestraße 15  
D-75382 Althengstett

Telefon:  
+49(0)7051/9297-0  
Telefax:  
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:  
info@tewipack.de  
Internet:  
www.tewipack.de

Geschäftsführer:  
Alexander Uhl, Michael  
Uhl  
HRB 330424  
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:  
Sparkasse  
Pforzheim Calw  
BLZ 666 500 85  
Konto 17 787

Commerzbank  
Sindelfingen  
BLZ 603 400 71  
Konto 8 001 166

Vereinigte  
Volksbank AG  
Böblingen  
BLZ 603 900 00  
Konto 80 089 003

Postbank  
Stuttgart  
BLZ 600 100  
70  
Konto 146 294  
708

# 3

## Acrylic Foam 4614 F

### Doppelseitiges Klebeband, transparent

#### Produkt-Information

03/00

#### Beschreibung

Acrylic Foam 4614 F ist ein doppelseitiges Klebeband aus Acrylat-Klebstoff. Es bietet eine leistungsfähige Kombination aus Scherfestigkeit und Schälfkraft. Zusätzlich ermöglicht es eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Weichmacherbeständigkeit. Die weiße Schutzfolie ist elastisch und erlaubt die Vorpositionierung größerer Flächen und das unbeschädigte, schnelle Herausziehen der Folie zwischen den Fügepartnern.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

#### Anwendung

Die Acrylic Foam Produkte komplettieren die Produktplatte der "dicken" doppelseitigen Klebebänder. Sie sind ideal für Anforderungen, bei denen ein klassisches Schaumstoff-Band, wie Scotch-Mount™ überfordert wäre, andererseits ein Hochleistungsprodukt aus der Gruppe 3M VHB™ oder VHB+™ nicht unbedingt erforderlich ist.

Acrylic Foam kann eingesetzt werden zum Verbinden gleichartiger und unterschiedlicher Werkstoffe, wie z.B. Metalle, Holz, Glas, hochenergetische Kunststoffe (ABS, Polycarbonat [Makrolon/Lexan], Acrylglas [PMMA], PVC, etc.).

Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf niederenergetischen Werkstoffen wie PE oder PP.

Klebebandmerkmale*	4614 F
Klebstoff	Acrylat
Farbe	transparent
Dicke	0,8 mm ± 0,1
Schutzabdeckung	weiße Folie
Schälfkraft auf Stahl ①	240 N/100 mm
Stat. Scherfestigkeit (g) ②	
bei 20 °C	1000
bei 70 °C	500
Temperaturbeständigkeit (°C)	
• dauernd	90
• kurzzeitig	150

① In Anlehnung an AFERA 4001: Stahl, Testtemperatur: Raumtemperatur, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min, Abzugswinkel 90°, Verweilzeit 72 Std.

② In Anlehnung an AFERA 4012: Stahl, Testtemperatur: 20 °C / 70 °C, Klebefläche 3,23 cm², Testdauer: 100 Std.

<b>Lieferdaten</b>	<b>4614 F</b>
<b>Rollenlänge</b>	33 m
<b>Rollenbreite</b>	
• Min.	6 mm
• Max.	1180 mm
<b>Schneidetoleranz</b>	± 0,4 mm
<b>Kerninnendurchmesser</b>	76,2 mm
<b>Formstanzteile</b>	auf Anfrage

### Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder" beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

### Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

#### \* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 33 30  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*