



Technomelt EM

Hochleistungsklebstoffe für die PET-Etikettierung.
Komplette PSA-Produktpalette.

- » **Hohe Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit**
- » Effiziente und sichere Verarbeitung
- » Vielseitig einsetzbar
- » Leistungsstark in allen Anwendungsbereichen



Technomelt EM

Hochleistungsklebstoffe für die PET- Etikettierung.

Kautschukbasierte Etikettierhotmelts	Technomelt EM 357	Technomelt EM 360	Technomelt EM 362	Technomelt EM 132-22
Anwendung:	Standard	Für schwierige Oberflächen und Heissabfüllung; geringste Migrationstendenz	Standard, hohe Flexibilität	remium; vielseitig einsetzbares Produkt, niedriger Verbrauch
Viskosität: nach Brookfield bei 150°C	600 - 150 mPas	850 - 1.400 mPas	600 - 1.050 mPas	300 - 500 mPas
Empfohlene Anwendungstemperatur	130 - 150°C	140 - 180°C	130 - 150°C	120 - 140°C

EVA-basierte Etikettierhotmelts	Technomelt EM 349	Technomelt EM 300
Anwendung:	Basisprodukt für Standardanwendungen (bis 45°C); geringe Migrationstendenz	Standardprodukt für kalte und heiße Gebinde (bis zu 50°C); geringste Migrationstendenz
Viskosität: nach Brookfield bei 150°C	1.000 - 2.000 mPas	1.500 mPas
Empfohlene Anwendungstemperatur	130 - 160°C	130 - 160°C

Spezielle Etikettierhotmelts	Technomelt EM 369	Technomelt EM 325/328	Technomelt EM 1051 E	Technomelt EM 89 E
Anwendung:	Etikettierung mit anschließendem Anschrumpfen (für konturierte Gebinde)	Geeignet für PET-Recycling (dispergierbar im Laugenbad)	Standardprodukt; geeignet für Spinnprühauftrag; hohe Flexibilität	Premium; wasserklares Produkt; Problemlöser für schwierige Anwendungen
Viskosität: nach Brookfield bei 150°C	1.350 - 2.050 mPas (bei 120°C)	300 - 600 mPas (bei 150°C)	1.300 mPas (bei 150°C)	750 - 1.050 mPas (bei 130°C)
Empfohlene Anwendungstemperatur:	110 - 150°C	120 - 160°C	150 - 160°C	120 - 140°C

Testen Sie Technomelt EM jetzt!

Testen Sie unsere Technomelt EM Produktpalette und erfahren Sie, wie wir Ihre Flaschenetikettierung verbessern können. Für weitere Informationen und Unterstützung bei Probeläufen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Vertrieb durch:

tewipack Uhl GmbH

Industriestraße 15
75382 Althengstett
Deutschland

Phone +49 7051 9297 0
Fax +49 7051 9297 99
E-mail info@tewipack.de
Website www.tewipack.de

