


3M Science.
Applied to Life.™

Vielseitig. Zweiseitig.

Das Doppelseitige Klebeband 3M™ GPT-020F
ist die universelle Lösung für eine Vielzahl von
Anwendungen und Oberflächen.

Leistung. 3M.



Ihr Problemlöser für nahezu jeden Anwendungszweck.



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Das vielseitig einsetzbare doppelseitige Klebeband GPT-020F erweitert Ihre Designmöglichkeiten um ein vielfaches. Durch das attraktive Preis/Leistungsverhältnis ist das Produkt daher eine sehr gute Wahl für unterschiedlichste Märkte und Anwendungen.

- ▶ Hohe Soforthaftung
- ▶ Hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- ▶ Gute Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen
- ▶ Sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen
- ▶ Geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen wie Metalle oder Kunststoffe
- ▶ Folienschutzabdeckung verringert Schmutzpartikel und ermöglicht eine automatisierte Verarbeitbarkeit
- ▶ Einsetzbar in unzähligen Anwendungsbereichen von Haushaltsgerätebau, Werbebau, Elektronik, Transportwesen bis hin zum Heimwerkerbedarf



Haftet auf einer Vielzahl an hoch- und niederenergetischen Materialien wie:

- ▶ Rostfreier Stahl
- ▶ PE
- ▶ ABS
- ▶ Acryl
- ▶ PP
- ▶ Polycarbonat
- ▶ Aluminium
- ▶ Glas

- ▶ Verkaufdisplays
- ▶ Leuchtkästen
- ▶ Innen- und Außenbeschilderungen
- ▶ Verpackungs- und Papierindustrie

- ▶ Spleißen und Montieren
- ▶ Sportgeräte
- ▶ Dekorative Elemente
- ▶ Befestigen von Kunststoffblenden

- ▶ Montage von Elektronikgeräten
- ▶ Leisten und Blenden im Möbelbau
- ▶ Kleben von Bodenbelägen

Die neue Generation von Vielseitigkeit.



3M™ GPT-020F Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger

GPT-020F

Klebstoff	Modifiziertes Acrylat
Träger	PET-Folie 0,012 mm, transparent
Schutzabdeckung	PP-Folie, weiß mit rotem "3M" Aufdruck, Dicke: 0,100 mm
Gesamtdicke	0,202 mm
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit (Minuten)	190°C
Langfristige Temperaturbeständigkeit (Tage, Wochen)	90°C
Farbe	Transparent

Wichtige Hinweise:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob diese sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und „3M Science. Applied to Life.“ sind Marken der 3M Company. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
© 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 03/2020. AD36-0270



tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett
www.tewipack.de
info@tewipack.de
T +49 (7051) 9297 0
shop.tewipack.de

KLEBEN VERBINDET

