

Ob auf rauen, robusten oder glatten Oberflächen, ob Sie schützen, abdichten, reparieren, bündeln oder fixieren müssen; 3M™ Gewebeklebebänder erfüllen die industriellen Anforderungen von schweren oder unkritischen Anwendungen.



Produktauswahlhilfe

Produkt	Shop	Produkt- nummer	Eigen- schaften/ geeignet für	Innen- und Außen- anwendung	Schälfestigkeit [Newton / 25 mm]	Zugfestigkeit [Newton / 25 mm]	In verschie- denen Farben erhältlich	Bruchdehnung	Wichtige Merkmale
		1900	Hochwertiges Gewebeklebeband				Silber, Schwarz	20 %	Kostengünstiges Gewebeklebeband für allgemeine Zwecke und weniger anspruchsvolle, unkritische Anwendungen.
		DT 8	Allgemeiner Zweck				Silber, Schwarz	20 %	Das DT8 kombiniert eine hohe Soforthaftung für zahlreiche Oberflächen mit guter Anpassungsfähigkeit und ist somit ein ideales Klebeband für Schnellreparaturen, Spleißarbeiten, vorübergehendes Fixieren und Bündeln leichter Materialien.
		2903	Allgemeiner Zweck				Silber, Schwarz	30 %	Anpassungsfähiges Universal-Gewebeklebeband für allgemeine Instandhaltungsaufgaben sowie zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Abdichten und Schützen. Seine hohe Zugfestigkeit macht es ideal zum Bündeln. Gute Anpassungsfähigkeit.
		DT 11	Hoch belastbar				Silber, Schwarz	20 %	Das DT11 gilt als erste Wahl für anspruchsvolle Aufgaben und wird heute in einer Vielzahl von Wartungs-, Reparatur- und Bauumgebungen verwendet. Dieses Klebeband kann aufgrund seiner feuchtigkeitsbeständigen Eigenschaften in vielen Situationen zum Eindämmen verwendet werden, wie beim Abdichten von Rohren oder der Befestigung schwerer Abdeckplanen.
		2904	Hoch belastbar				Silber, Schwarz	30 %	Extrem beanspruchbares Gewebeklebeband für allgemeine Instandhaltungsaufgaben sowie zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Abdichten, Schützen und Farbcodieren.
		DT 17	Extra heavy duty				Schwarz	18 %	Dieses Klebeband ist ideal für Arbeiten, die Festigkeit, Verschleißbeständigkeit oder den Schutz abgedeckter Oberflächen erfordern. Hervorragend geeignet für Reparaturen, Abdichtungen und besonders festes Bündeln, und schützt Metallteile und Oberflächen vor Sandstrahlpartikeln.
		389	Ultra Heavy Duty				Silber, Schwarz, Weiß, Rot, Dunkelblau, Hellblau, Oliv, Grün	6 %	Das 389 bietet starke Soforthaftung und das robuste wasserfeste Trägermaterial ist beständig gegen Abnutzung und leichten Abrieb. Kann durch seine gute, feuchtigkeitsbeständige Abdichtung in vielen Situationen zur Eindämmung verwendet werden. In vielen verschiedenen Farben erhältlich.
		8979	Saubere Entfernung				Schieferblau	17 %	Hochleistungs-Gewebeklebeband für Anwendungen in Innen- und Außenbereichen, das sich von den meisten undurchsichtigen Oberflächen nach bis zu 6 Monaten rückstandsfrei ablösen lässt. Bis zu ein Jahr beständig gegen Materialablösung und Alterung bei UV-Einstrahlung im Außenbereich.
		3903i	Universal-Vinyl-Klebeband				Silber, Schwarz, Weiß, Gelb	115 %	Das Vinyl-Klebeband 3903i ist ein mit der Hand abreißbares Allzweck-Klebeband, das über einen Kautschuk-Klebstoff und ein geprägtes Vinyl-Trägermaterial verfügt. Anwendungen im Baugewerbe, in elektronischen und industriellen Märkten. Farbcodierung, Abdecken von nicht kritischen Oberflächen, Ummanteln, Bündeln.
		4411	Extreme Abdichtung				Transluzent, Grau, Schwarz	547 %	Zur professionellen Abdichtung einer vorhandenen Fuge oder Naht, die möglicherweise direkter Sonneneinstrahlung sowie extremen Temperaturen und extremer Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Produktanwendung

Alle Angaben, technischen Daten und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf Tests oder Erfahrungswerten, die 3M für zuverlässig erachtet. Es handelt sich um Durchschnittswerte, die nicht als Spezifikationsgrundlage dienen sollen. Auch können der Gebrauch und die Leistungseigenschaften eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, auf die 3M keinen Einfluss hat, wie etwa auf die Bedingungen beim Gebrauch sowie zu welcher Zeit und unter welchen Umständen die Leistung des Produkts abgerufen wird. Da diese Faktoren nur der Verwender kennt und diese steuern kann, hat dieser stets selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das 3M Produkt für einen bestimmten Zweck und für sein Verfahren oder seine Anwendung geeignet ist. Alle Angelegenheiten bezüglich der Haftung für dieses Produkt sind von den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen bestimmt, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Verfügbar bei: