



Science.
Applied to Life.™



Schnell und sauber. Für sicheres Abdichten.

3M™ Hochleistungs-Dichtband ist perfekt für die schnelle, saubere Abdichtung. Es haftet unter Druck sofort auf Metallen und Kunststoffen und ist sehr anpassungsfähig und gewährleistet so eine zuverlässige Abdichtung. Abdichten war noch nie so unkompliziert – unhandliche Abdichtungsausrüstung ist nicht mehr erforderlich. Es ist robust, flexibel und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Lösungsmittel und Hochdruckreinigung, was es zu einer zuverlässigen, langlebigen Lösung macht.

3M™ Hochleistungs-Dichtband

3M™ Hochleistungs-Dichtband ist die erste Wahl für eine schnelle und saubere Abdichtung. Es haftet ganz unkompliziert auf Metallen und Kunststoffen. Der besonders anpassungsfähige Acrylat-Klebstoff überdeckt Kanten, Nieten und Schraubenköpfe für eine dichte Versiegelung, die gut aussieht. Darüber hinaus ist es in drei Farben erhältlich, die zu den meisten Oberflächen passen. Vergessen Sie Abdichtungs-Applikatoren und -Kartuschen: mit diesem Klebeband wird das Abdichten zum Kinderspiel. Es hält Sonne, Regen und extremen Temperaturen sowie Hochdruckreinigung stand, so dass Sie sich auf eine lange Lebensdauer verlassen können. Der Acrylat-Klebstoff gewährleistet eine wasserfeste Abdichtung und eine zuverlässige Haltbarkeit im Freien.

Funktionen und Vorteile

- Der Acrylat-Klebstoff haftet sofort nach dem Ausüben von Druck, was ein schnelles Anbringen ermöglicht und unnötige Ausfallzeiten beseitigt
- Ermöglicht eine höhere Produktivität, da keine Aushärtezeit erforderlich ist
- Es verfügt über ein flexibles TPO-Trägermaterial, das sich mühelos an Schraubenköpfe, Nieten, Fugen, Spliße und andere Erhebungen anpasst
- Eliminiert die Notwendigkeit, Abdichtungs-Applikatoren und -Kartuschen zu kaufen, zu warten und zu entsorgen
- Es stehen drei Farben zur Auswahl, die zu den meisten Oberflächen passen
- Der Acrylat-Klebstoff gewährleistet eine wasserfeste Abdichtung und eine zuverlässige Haltbarkeit im Freien
- Widersteht Vibrationen und thermischer Ausdehnung oder Schrumpfung
- Ein abriebfestes und langlebiges TPO-Trägermaterial macht dieses Klebeband zu einer guten Wahl für Außenanwendungen
- Dank des trägerlosen Acrylat-Klebstoffs lässt sich dieses Produkt einfacher und mit weniger Abfall anbringen

Einsatzbereiche

Lkw und Anhänger



Metallgehäuse



Transport und Verkehr



Solarmodul



3M™ Hochleistungs-Dichtband	Farben	Dicke	Verfügbare Breiten
4410+	Schwarz, Weiß, Grau	25 mm	2", 3", 48" oder maßgefertigt
4411+	Schwarz, Weiß, Grau	40 mm	2", 3", 48" oder maßgefertigt
4412+	Weiß, Grau	80 mm	2", 3", 48" oder maßgefertigt

tewipack
klebetechnik

tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett
www.tewipack.de
info@tewipack.de
T +49 (7051) 9297 0
shop.tewipack.de

KLEBEN VERBINDET |    

3M

Weitere Informationen zu 3M™ Hochleistungs-Dichtbändern erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertriebsmitarbeiter oder unter <http://go.3M.com/de/extreme>

Wichtiger Hinweis

Produktauswahl und Anwendung: Viele Faktoren, die sich der Kontrolle von 3M entziehen und die ausschließlich dem Wissen und der Kontrolle des Anwenders unterliegen, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinflussen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. EU OHS-Vorschriften, Vorschriften zum Management von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz von 1999 usw.) ein. Werden eine angemessene Bewertung und Auswahl sowie ein angemessener Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsvorschriften nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises.

Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung. 3M ist eine Marke der 3M Company. © 3M 2025. Alle Rechte vorbehalten. OMG1716935.