

# Verbessern Sie Ihren Prozess der Pulverbeschichtung.



Erhalten Sie mit den **Klebebändern für die Pulverbeschichtung die benötigte Leistung und Haltbarkeit.**

Nicht alle Abdeckbänder für das Pulverbeschichten sind gleich. Nicht alle können einheitliche scharfe Farbkanten liefern und in einem Stück rückstandsfrei entfernt werden. Auch bleiben nicht alle während der Brennzyklen bei hohen Temperaturen ohne Schrumpfen oder Aufwölben an einer Stelle. Diese Klebebänder aber erfüllen die Anforderungen – Zyklus für Zyklus, Schicht für Schicht und Tag für Tag.

# Klebebänder, die es aushalten.

Sparen Sie Zeit und Nacharbeit mit Klebebändern, die jeder Beanspruchung gewachsen sind. Mit den 3M Klebebändern für die Pulverbeschichtung bekommen Sie jene Haftung, Ablösbarkeit und Haltbarkeit, nach der Sie schon immer gesucht haben.



## 3M Lösungen für das Abdecken unter extremen Bedingungen



**Zuverlässigkeit –  
Gute Temperaturbeständigkeit**

Haftet während der Brennzyklen ohne Schrumpfen, Einrollen oder Ablösungserscheinungen an den Kanten nach einem typischen Zyklus (< 30 Minuten).



**Leistung –  
Geringe Dicke**

Sehr dünne, scharfe Farbkanten.



**Produktivität –  
Sauberes Entfernen  
in einem Stück**

Keine Klebstoffrückstände und kein Einreißen – für eine schnellere Verarbeitung und weniger Nachbearbeitung.

## Wählen Sie das richtige Produkt aus

Produkt	Farbe	Klebstoff	Trägermaterial	Trägermaterialdicke: mm (mil)	Hohe Temperatur	Saubere Entfernung	Scharfe Farbkanten	Variante mit Schutzabdeckung verfügbar	
<b>3M™ Polyester-Klebeband 8991/8991L und 8992/8992L</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trägermaterial in transluzenten Farben</li> <li>• Die Variante mit Schutzabdeckung ermöglicht ein einfaches Stanzen.</li> <li>• 8991 ist dünner als 8992 für mehr Flexibilität</li> <li>• In mehreren nachgeschalteten Prozessen einsetzbar</li> </ul>	8991 8991L*	Transluzent blau	Silikon	Polyester	0.03 (1.0)	Bis zu 204 °C	•	•	•
	8992 8992L*	Transluzent grün	Silikon	Polyester	0.05 (2.0)	Bis zu 204 °C	•	•	•
<b>3M™ Polyimid-Klebeband 8997/8997L</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trägermaterial in transluzenten Farben</li> <li>• Die Variante mit Schutzabdeckung ermöglicht ein einfaches Stanzen.</li> </ul>	8997 8997L*	Transluzent hell	Silikon	Polyimid	0.03 (1.0)	Bis zu 260 °C	•	•	•
<b>3M™ Polyester-Klebeband 875 und 876</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silikonfreier Klebstoff, bestens geeignet für zweifarbige Anwendungen</li> <li>• Leichtes Abrollen</li> </ul>	875	Grün	Kautschuk	Polyester	0.03 (1.0)	Bis zu 204 °C	•	•	
	876	Grün	Kautschuk	Polyester	0.0 (2.0)	Bis zu 204 °C	•	•	

\* Variante mit Schutzabdeckung. Schutzabdeckung besteht aus Polyester.

### Produktanwendung:

Wichtige Hinweise: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine Marke der 3M Company. © 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten.

**tewipack**  
klebetechnik



tewipack Uhl GmbH  
Industriestraße 15  
D-75382 Althengstett  
www.tewipack.de

info@tewipack.de  
T +49 (7051) 9297 0  
shop.tewipack.de

KLEBEN VERBINDET |

**3M**