

Unsere Verschlusslösungen für Kartons sind robust und sicher, einfach in der Anwendung und stets zuverlässig. Das zahlt sich für Kunden in punkto Zeit, Geld und Ruf aus.



Produktauswahlhilfe

| Produkt | Shop | Produkt- nummer | Eigen- schaften/ geeignet für | Leicht- gewichtige Verpackung | Verpackungen mittleren Gewicht | Verpackungen von mittlerem bis schwerem Gewicht | Niedriger Lärm | Klebstoff-Typ | Wichtige Merkmale |
|---------|------|--------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--|--|
| | | 309 | Geräuscharm, UV-Licht- beständig | | | | | Acrylat | Universelles, geräuscharmes Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen und kostensensible Anwendungsbereiche. |
| | | 313 | Geräuscharm, UV-Licht- beständig | | | | | Acrylat | Universelles, leises Verpackungsklebeband für leichte bis mittelschwere Verpackungen. |
| | | 369 | Wirtschaftlich Allgemeiner Zweck | | | | | Schmelzkleb- stoff auf Gummi- Harzbasis | Ein kostengünstiges und universell verwendbares Verpackungsklebeband für leichte Umschläge, Versandtaschen und unkritische Verpackungen. |
| | | 371 | Abrieb- und feuchtigkeits- beständig | | | | | Schmelzkleb- stoff auf Gummi- Harzbasis | Kostengünstiges, universell einsetzbares Verpackungsklebeband zum sicheren Verschließen von vielen leichten Kisten- und Kartonmaterialien, einschließlich Faserplatten. |
| | | 6890 | Geräuscharm, feuchtigkeits- beständig | | | | | Lösemittel / Naturgummi- Harz | Zuverlässiges und geräuscharmes Verpackungsklebeband aus Vinyl zum einbändigen Verschließen leichter Kartons und zum Heißschrumpfen. |
| | | 3739 | Leistungsstarkes Verpackungs- klebeband | | | | | Schmelzkleb- stoff auf Gummi- Harzbasis | Zuverlässiges Verpackungsklebeband zum Schließen und Wiederverschließen von mittelschweren bis schweren Verpackungen mit wertvollem Inhalt. |
| | | 375E | Hochleistungs- Verpackungs- klebeband | | | | | Schmelzkleb- stoff auf Gummi- Harzbasis | Hochleistungs-Verpackungsklebeband, das hauptsächlich zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte sowie zum Wiederverschließen und Verpacken schwerer und wertvoller Waren dient. |

Produktanwendung

Alle Angaben, technischen Daten und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf Tests oder Erfahrungswerten, die 3M für zuverlässig erachtet. Es handelt sich um Durchschnittswerte, die nicht als Spezifikationsgrundlage dienen sollen. Auch können der Gebrauch und die Leistungseigenschaften eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, auf die 3M keinen Einfluss hat, wie etwa auf die Bedingungen beim Gebrauch sowie zu welcher Zeit und unter welchen Umständen die Leistung des Produkts abgerufen wird. Da diese Faktoren nur der Verwender kennt und diese steuern kann, hat dieser stets selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das 3M Produkt für einen bestimmten Zweck und für sein Verfahren oder seine Anwendung geeignet ist. Alle Angelegenheiten bezüglich der Haftung für dieses Produkt sind von den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen bestimmt, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Verfügbar bei: