

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme



Extrem schnell, sauber, einfach

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411, 4412

Für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten,
Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.

- Keine Trocknungszeit
- Kein Nachreinigen
- Geruchsarm

3M

Klebt schnell und sicher



3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411, 4412

Produkteigenschaften


- Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
- Viskoelastischer Klebstoff
- Extrem hohe Haftung
- Sehr flexibel und anpassungsfähig
- Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Lackierbar
- Wasserdicht




1
Einfach mit 3M Reiniger für 3M VHB Klebebänder reinigen und dann trockenwischen.



2
Klebt bei Kontakt exakt an der angebrachten Stelle fest. Kein Tropfen. Keine Wartezeit.



3
Mit einer weichen Rolle bearbeiten, um das Band an Konturen, Nahtkanten, Nieten oder Schraubenköpfen anzupassen.



4
Schutzabdeckung entfernen.



5
Für eine optimale Haftung an unebenen Flächen nochmals mit einer Rolle andrücken.

Einsatzmöglichkeiten

- Fahrzeugbau
- Maschinenbau
- Metallverkleidungen
- Elektrobauteile
- Mobilhausdächer
- Außenanlagen
- Dachrinnen und Fallrohre
- Dachluken
- Anhänger- und Wohnwagendächer
- Allgemeine Ausbesserungen

Produkt-Nummer	Dicke (mm)	Farbe	Schutzabdeckung	Klebstoff
4411B	1,0	schwarz	Film	Acrylat
4411G	1,0	grau	Film	Acrylat
4411N	1,0	transluzent	Film	Acrylat
4412N	2,0	transluzent	Film	Acrylat



Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Eine Zulassung gemäß Bauproduktenverordnung 305/2011 liegt nicht vor. Nicht zur Reparatur von elektrischen Geräten und Einrichtungen geeignet. Bitte prüfen Sie vor Einsatz des Dichtbandes, ob es für Ihre Anwendungen geeignet ist.



tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett
www.tewipack.de



info@tewipack.de
T +49 (7051) 9297 0
shop.tewipack.de



3M ist eine Marke der 3M Company. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

© 3M 2014. All rights reserved.
Gestaltung: ad-cetera
KS075